

Model : RX-FL 系列手動型荷重計


Load Test Equipment Push-Pull Gage

高機能・高精度



一、RX-FL 系列機型一覽表：

Model	RX-FL-1	RX-FL-2
最大荷重	±1000.0gf	±2000gf
最小讀值	0.1gf	1gf
單位	N、kg、1b	
性能	<ul style="list-style-type: none"> * Feeling 測定(CP、CL、RL、RP、Click、Click Ratio)。 (CP：最大作用力、CL：壓力最低值、RL：反彈力最低值、RP：最大反彈作用力、Click：觸感值、Click Ratio：觸感率) * 追蹤荷重值，數據記憶，AUTO-POWER OFF。 * 外部 HOLD 入力，外部 ZERO RESET 入力。 * 外部 Analogue 出力，外部數據入出力。 * 外部超負荷出力。 * 比較器判定表示*外部出力 	
測量精度	±0.2% /FS	
Sampling 周波數	100Hz (5ms Sampling)	
A/D 交換器	16-bit, 100KHZsampling	
換算裝置	16-bit, 單片式微型計算機	
表示部	6 SegmentLCD 44x44mm	
表示更新周期	5 次/秒	
容許負荷	150%/FS	
AUTO-POWER OFF 時間	約 5 分	
Date Memory 數目	Feeling 測定數據：150/SET	
外部 Date interface	專用 Print 入出力	
	RS232C 入出力	
使用溫度範圍	0~40℃	
電源	專用電池(4.8V),變壓器 Model:761 AC110V/DC6V、 Model:762 AC220V/DC6V	
連續使用時間	約 12 小時	
重量	約 450g(本體)	
廠牌	AIKOH	




二、選購品：RX-FL 系列專用輸出線規格

Model	規 格
RX-OP-1	Analog Output
RX-OP-2	RS232C Cable
RX-OP-3	Printer Cable (for Mitutoyo Digimatic)
RX-OP-5	External Control Cable

※測試台: Model-1338T 價格另計。

三、RX-FL 系列標準配件：



星友企業股份有限公司
U-ACRE ENTERPRISE CO., LTD.
台北總公司：
新北市三重區興德路 90 號 12 樓
Tel:886-2-85111576 Fax:886-2-85111200
<http://www.uacre.com.tw>
E-mail: uacre.tw@uacre.hinet.net

大陸公司：
東莞市長安鎮錦繡路新安好運大樓 8 樓 B 座
Tel:(769)8532-2026 Fax:(769)8531-3313
上海市閔行區黎安路 1288 號A幢 6 樓東區A座
Tel:(021)5493-0820 Fax: (021)54930846