

RZ 系列電子式推拉式力計

超大液晶顯示幕·高機能·低價格



一、RZ 系列機型一覽表：

Model	計測範圍	最小表示值
RZ-1	1kgf	0.1gf
RZ-2	2kgf	1gf
RZ-5	5kgf	1gf
RZ-10	10kgf	1gf
RZ-20	20kgf	10gf
RZ-50	50kgf	10gf
RZ-100	100kgf	10gf

二、選購品：RZ 系列專用輸出線規格

Model	規 格
RZ-OP-1	Stand control cable
RZ-OP-2	Stand control, Comparator output & Analog output cable
RZ-OP-3	Printer Cable (for Mitutoyo Digimatic)
RZ-OP-4	Printer Cable (for Sanei Electric Line Thermal)

三、RZ 系列規格 Specifications：

計測單位 Measuring Unit	Kgf、N、Lb
計測方式 Test Mode	最大值 Peak、瞬間值 Track。
精 度 Accuracy	±0.2%F.S
計測時間 Sampling Speed	250ms、125ms、50ms、16ms、5ms、1ms
反應速率 Display Time	1、2、5、10、20 回/秒，可切換。
超大型顯示部 Digital Display	LCD 五位數，44mm*44mm。
A/D 變頻器 Converter	16bit、100kHz
使用 CPU	16bit, signal chip CPU
類比式輸出 Analog Output	±2V / FS (輸出線另購)。
連線輸出方式 Communication Output	USB 線
印表輸出方式 Printer Output	Mitutoyo 數位輸出介面(輸出線另購)。
GO/NG 判定 Judgment	顯示燈指示 (輸出線另購)。
測試台連線輸出 Stand Control Output	過負荷保護裝置、歸零功能，外部輸入測試值保持接點。
電池使用時間 Battery Life	約 30 小時
使用溫度 Operation Temperature	0 ~ +40℃
重 量 Weight	約 375g
電 源 Power Source	鎳氫電池、AC 變壓器、USB 連接線

四、RZ 特性：

- * 更精密解析值。
- * 超大記憶量 1000 筆記憶功能。
- * 電池殘留量指示機能。
- * 即時高速傳輸功能(38,400bps)。
- * OVER LOAD 保護功能。
- * 可與 Mitutoyo 數位卡尺及數位測微頭連接，顯示行程。

五、RZ 系列標準配件：



星友企業股份有限公司
U-ACRE ENTERPRISE CO., LTD.
台北總公司：
新北市三重區興德路 90 號 12 樓
Tel:886-2-85111576 Fax:886-2-85111200
http://www.uacre.com.tw
E-mail: uacre.tw@msa.hinet.net

中國大陸：
東莞: Tel:(769)8532-2026 Fax:(769)8531-3313
E-mail: tz@uacre.cn
杭州: Tel:(571)8283-0722 Fax:(571)8283-0733
E-mail: ruiteng003@hrpa.com.cn
上海: Tel:(021)5493-0820
E-mail: tz@uacre.cn